

# Tente de soudage Abri de chantier Parasol de soudure

21 Cepro Sarl - Catalogue 2010 - [www.cepro.eu](http://www.cepro.eu)



La tente à une largeur de 1900 mm, une profondeur de 2000 mm, les hauteurs latérales sont de 2000 mm et la hauteur centrale de 2200 mm.

La toile utilisée est en PVC blanc mat (570 g/m<sup>2</sup>) et conforme au classement de réaction au feu M2. 2 ouvertures sont disponibles, une en façade avant et la seconde en partie arrière se fermant à l'aide des œilletons et des sangles prévues à cet effet.

La tente est équipée sur le pourtour d'une bavette de protection de 200 mm de large assurant une bonne isolation contre les intempéries. La structure est composée de tubes galvanisés de 25 mm de diamètre.

Il existe par ailleurs un abri de chantier d'une largeur de 1870 mm et d'une profondeur de 2000 mm en hauteur de 1550 mm.

Nous pouvons également vous fournir des tentes sur mesure : N'hésitez pas à contacter notre service commercial.

Les parasols de soudure Cepro sont faits pour résister à tous types de temps. Ils sont fabriqués à l'aide d'une toile auto extinguable et imperméable. La structure est renforcée et équipée d'un système d'inclinaison. Les baleines sont protégées en extrémité d'un bouchon. Il est livré dans un sac de protection.