

Réf. 010550

type oxypropane S2 avec ARPF (Norme EN 730-1)
Oxypropane S2 type with NRFV (Standard EN 730-1)



Chalumeau chauffeur/brasseur livré avec 1 brûleur multidard au choix (filetage 14 x 150) équipé de clapets anti-retour pare flamme incorporés (ARPF norme EN 730-1). Ce chalumeau peut-être équipé de becs à flamme pilotée (monodard).

Heating/brazing torch supplied with a choice of 1 multiple-flame burner (thread 14 x 150) equipped with built-in non-return flameproof valves (NRFV standard EN 730-1). This torch can be equipped with controlled flame nozzles (single-flame).

Réf.	Ref.	Descriptif	Description	Capacité	Capacity
600617		BRULEUR OX/PRO	OX/PRO BURNER	2 kg/h	
600618		BRULEUR OX/PRO	OX/PRO BURNER	3 kg/h	
600614		BRULEUR OX/PRO	OX/PRO BURNER	4 kg/h	
600615		BRULEUR OX/PRO	OX/PRO BURNER	6 kg/h	
600616		BRULEUR OX/PRO	OX/PRO BURNER	8 kg/h	
600608		BRULEUR OX/PRO	OX/PRO BURNER	10 kg/h	

L. hors tout en mm Overall torch length	Poids en kg Weight in kg
580	1.300

➤ Ce chalumeau peut être équipé de brûleurs à flamme pilotée RÉF. 015524 - 015525 - 015526 - 015527.

➤ Controlled Flame Burner can be fitted REF. 015524 - 015525 - 015526 - 015527.