

Chalumeaux coupeurs haute pression



Chalumeaux COUPEURS type HP1 grande longueur

Extra long HP1 type CUTTING torches

Les chalumeaux coupeurs HP1 longs bénéficient du principe de mélange de l'oxygène et du gaz combustible dans la tête. Les chalumeaux HP1 Longs sont livrés nus, sans tête de coupe.

HP1 Long cutting torches are based on the principle of mixing oxygen and fuel gas in the head. HP1 Long torches are supplied without cutting head.

CHALUMEAUX COUPEURS HP1 LONG

HIGH PRESSURE CUTTING TORCHES HP1

Réf. 203600

type HP1 long


HP1 Long cutting torch

Poignée ronde. Tête à 90° ou 120°. Ouverture de l'oxygène de coupe par gâchette. Tubes de liaison en inox. Livré nu.


Round handle. 90° or 120° head. Oxygen cutting activated by trigger. Stainless steel connecting tubes. Supplied without cutting head.



OPTIONS



Coude à 120°
120° bend



Avec ARPF
(Norme EN
730-1)
With ARPF
(Standard
EN 730-1)

Le poids du chalumeau dépend de sa longueur. Les passages de coupe de la gamme des chalumeaux HP1 permet de monter des têtes de coupe de 7/10 à 40/10 et de découper de 3 à 360 mm.
The weight of the torch depends on its length. Cutting passes in the HP1 torch range are such that 7/10 to 40/10 cutting heads can be fitted and cutting from 3 to 360 mm.

Réf. 202850

type HP1 Blindé inox long

HP1 Shielded long cutting torch

Les chalumeaux blindés sont dédiés aux travaux difficiles. Le tube de blindage est en inox. Les chalumeaux HP1B Longs sont livrés nus, sans tête de coupe.


Shielded torches are designed for difficult jobs. The shielding tube is stainless steel. HP1B Long torches are supplied without cutting head.




Réf. Ref.	Type Type	L. hors tout mm Overall torch length	Descriptif Description
203600	HP1	600 à 1000	Coude à 90°
253600	HP1	600 à 1000	Coude à 90° + ARPF
202850	HP1	600 à 1000	Blindé INOX - coude à 90° ou 120°
202855	HP1	600 à 1000	Blindé INOX - coude à 90° ou 120° + ARPF
202860	HP1	600 à 1000	Blindé INOX - coude à 180°
202865	HP1	600 à 1000	Blindé INOX - coude à 90° + ARPF
202900	HP1	1000 à 2000	Blindé INOX - coude à 90° ou 120° + ARPF
202910	HP1	1000 à 2000	Blindé INOX - coude à 180° + ARPF
202950	HP1	2000 à 3000	Blindé INOX - coude à 90° ou 120° + ARPF
202960	HP1	2000 à 3000	Blindé INOX - coude à 180° + ARPF

Présentation tête de coupe OXY/GAZ NATUREL ou OXYPROPANE à double couronne de chauffe 40/10. RÉF. 850 015. Voir page 27.

Presentation of OXY/NATURAL GAS or OXY-PROPANE cutting head with 40/10 double heating ring. RÉF. 850 015. See page 27.




OPTIONS



Coude à 120°
120° bend



Coude à 180°
180° bend



Avec ARPF
(Norme EN
730-1)
With ARPF
(Standard EN
730-1)