



ORASOLV M1 HAUTES TECHNOLOGIES

**POUVOIR SOLVANT TRES ELEVE – IKB > 72
SOLVANT MULTIFONCTION**

DEFINITION

Solvant de haute technologie nouvelle génération synthétisé à partir d'hydrocarbures raffinés et de solvants oxygénés.

BENEFICES

Conforme aux nouvelles réglementations communautaires (sans solvant chloré ou fluoré) et exempt de composé aromatique.
Evaporation rapide par soufflage.
Point éclair sécurisant mais suffisamment bas pour obtenir une évaporation rapide.
Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques : nettoyage de blocs moteur, plans de joints, des bobinages de moteurs électriques (démontés).

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide limpide
Couleur	vert très clair
Odeur	agréable et légère de pin
Densité à 20°C	0,771
Point éclair	>40°C
Vitesse d'évaporation (norme interne)	0.6
Rigidité diélectrique	> 40 000 V

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau, au chiffon, au trempé ou en fontaine.

Particulièrement adapté pour une utilisation avec nos fontaines de dégraissage équipées de pompes indésamorçables.

Fontaine électrique pour fût 200 l	réf. 700050
Fontaine pneumatique pour fût 200 l	réf. 700051
Fontaine électrique 45 l sur pieds	réf. 700061

Usine & siège social 1/2
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

FT 511 / Indice 04 – 13/07/2010

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

EMBALLAGES

Jerrican 5 l	Réf. 2511 J1	x 4
Tonnelet 20 l	Réf. 2511 O1	x 1
Tonnelet 60 l	Réf. 2511 O5	x 1
Fût 200 l	Réf. 2511 U2	x 1

INFO

Reprise des solvants usagés : nous consulter.

ORAPI s'occupe de tout.
Reprise, transport, destruction, certificat de traitement.

Usine & siège social 2/2

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

FT 511 / Indice 04 – 13/07/2010

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.