

Huiles de coupe

L'huile minérale, le fluide synthétique et le gel lubrifiant RIDGID® sont lavables à l'eau et ont été spécialement conçus pour optimiser les performances des équipements de travail RIDGID®.

HUILE DE COUPE

Huile minérale de haute qualité pour toutes les applications de filetage. Contrôle rigoureux des composants : graisse, soufre, agent anti-moussant et agent émulsifiant.

HUILE DE COUPE SYNTHETIQUE

Spécialement formulée pour les canalisations d'eau potable où la législation interdit l'utilisation de fluides à base d'huile minérale.

Code No.	Conditionnement	Poids kg	Jeu standard
11931	5 litres	23,2	4
11531	25 litres	23,5	1
18251	240 litres (48 x 5 L)	260	48
16681	480 litres (96 x 5 L)	557,0	96
15681	600 ml spray	4,2	12
11091	5 litres synthétique	23,2	4
11441	5 litres synthétique (Danemark seulement)	23,2	4
19611	500 ml spray synthétique	6,4	12

Code No.	Description	Conditionnement g
41615	Graisse lubrifiante (pour grand engrenage)	113,4
41620	Graisse pour carter de moteur	500,0



Vérifiez dans la réglementation locale si le produit convient à l'application auquel vous le destinez.

Les huiles de coupe RIDGID® ne contiennent pas d'ingrédients toxiques tels que les polychlorobiphényles et les polynucléaires aromatiques. Elle sont aussi disponibles en spray.

