

Soudage TIG

Onduleurs portables DC monophasés

Les postes **PRESTOTIG DC PFC** et **PRO** offrent une technologie de pointe dans le soudage TIG DC avec une face avant simple et conviviale. Les dispositifs additionnels incluent la capacité de stockage de programmes et une meilleure fiabilité en raison du contrôle du facteur de puissance lié à la technologie. Le PRESTOTIG DC PFC et la gamme PRO offrent plus de puissance avec une réduction de la consommation : jusqu'à 220 A avec une prise domestique de 16 A.

Les PRESTOTIG DC sont idéals pour des soudures de haute qualité sur les aciers au carbone et inoxydables dans les secteurs de haute exigence.

1 PRESTOTIG 160 PFC

Alimentation primaire	230 V (+/- 20%) - monophasé - 50/60 Hz
Consommation effective	11 A (TIG) / 15 A (MMA)
Tension à vide	49,5 V
Courant de soudage	10 - 160 A
Facteur de marche (à 40 °C)	à 35% 160 A à 60% 140 A à 100% 120 A
Connectique TIG	S
Connectique ARC	13 mm
Indice de protection	IP 23 S
Poids	9,5 kg
Dimensions (L x l x h)	205 x 345 x 460 mm
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 61000-3-12

Pour commander

Poste nu	W000273518
Package (1)	W000278053
Pack FURIOUS (2)	W000371674
Valise FURIOUS	W000371907

(1) Générateur + Torche + Détendeur + Câble de masse + Kit arc

(2) Générateur + Torche + Détendeur + Kit arc + Boîte de maintenance + Valise



1 PRESTOTIG 160 PFC

Plus produit :

- Meilleure compatibilité groupe électrogène (+/- 20%),
- Faible consommation,
- Grande longueur de câble au primaire (70 m avec une section en 2,5 mm²),
- Cycle simple de soudage,
- Mode TIG DC et MMA,
- Mode d'amorçage HF ou TIG Lift,
- Ajustement pré et post gaz,
- Mode 2T et 4T,
- 160 A à 35% en TIG - 140 A à 60% en MMA.

NOUVEAU



Pack FURIOUS : PRESTOTIG 160 PFC + Valise chantier

- Incassable,
- Indéformable,
- Insubmersible,
- Imputrescible,
- Inaltérable.

