



ONDULEURS

Onduleurs arc à courant continu. Gamme conçue pour être utilisée dans des conditions extrêmes, offrant une grande robustesse et un facteur de marche élevé, ce qui en fait une référence du marché.

FAIBLE CONSOMMATION ELECTRIQUE

Conformes à la norme EN 61000-3-2/12

PRESTO 140 PFC / 160 PFC / 180 PFC

PFC : la solution technique pour limiter les harmoniques dans les réseaux électriques publics qui sont encadrées par la norme EN 61000-3-2/12 applicable depuis décembre 2010

PRESTO 190 PRO

NOUVEAU



Existe en version **FURIOUS**

CLASSE A

Compatible groupe électrogène



SAVE ENERGY

Longueur : 70 m
Section : 3 x 2,5 mm²

	PRESTO 140 PFC	PRESTO 160 PFC	PRESTO 180 PFC	PRESTO 190 PRO
Alimentation	230 V Monophasée			
Consommation effective	12 A	15 A	15 A	16 A
Tension à vide	43,4 V			66,6 V
Courant de soudage	5 à 140 A	5 à 160 A	10 à 180 A	5 à 160 A
Facteur de marche à 40°C	140 A à 40%	160 A à 30%	180 A à 20%	160 A à 50%
Diamètre d'électrode	1,6 à 3,2 mm	1,6 à 4,0 mm	1,6 à 4,0 mm	1,6 à 4,0 mm
Diamètre de connecteur	9 mm			13 mm
Livré avec prise 16 A	oui			
Poids net	6,6 kg			9 kg
Référence Package ⁽¹⁾	W000271906	W000271907	W000274473	W000277645
Référence Pack FURIOUS ⁽²⁾	W000274474	W000274476	W000274478	-

⁽¹⁾ Générateur + Kit arc ⁽²⁾ Générateur + Kit Arc + Valise FURIOUS

OFFRE PRESTO "FURIOUS"

Ces équipements ont été conçus pour une utilisation industrielle et professionnelle.



Un poste PRESTO package dans une valise chantier

- Incassable,
- Indéformable,
- Insubmersible,
- Imputrescible,
- Inaltérable.