



Les Atouts

Visière de meulage

Face avant relevable

Cellules automatiques S4 ou S9

Vision latérale 160°

Filtration Particules

2 débits d'air

Alarme colmatage de filtre

Alarme faible charge de batterie

Navitek Electronique Airkos



La technique

Normes	EN12941	Pare-étincelles	Coque en ABS
Garantie	1 an	Housse de tuyau	Coton ignifugé
Protection extérieure	Polycarbonate	Débit d'air	180l/m et 220l/m
Filtration	TH2PSL	Autonomie	9-10 heures
Alarme sonore	Colmatage de filtre	Alarme sonore	Faible charge
Batterie	Lithium-Ion Amovible	Réglage ceinture	Double
Chargeur	Rapide - 4h	Poids	1180g (unité+batterie+ceinture+filtre)
Ceinture	Large - Néoprène	Vision périphérique	Polycarbonate DIN 5

Polycarbonate extérieur (x10)	AX 4000
Polycarbonate intérieur S4 (x10)	AX 2250
Polycarbonate intérieur S9 (x10)	AX 2260
Polycarbonate visière (x5)	AX 3415
Bandeau anti-transpiration (x2)	AX 1140
Serre-tête avec diffuseur	CR 7025
Ceinture confort	CR 7001



Harnais pour ceinture confort	CR 7002
Tuyau d'arrivée d'air	CR 7010
Housse ignifugée pour tuyau	CR 7012
Batterie Lithium-ion standard	CR 7020
Batterie Lithium-ion longue durée	CR 7021
Chargeur de batterie Lithium-ion	CR 7022
Joint facial Navitek*	CR 7032
Filtre PRSL	CR 7050
Pré-filtre (x10)	CR 7060

Navitek S4 Rouge Métal avec Airkos	CR38S4
Navitek S4 Rouge Métal Vision Latérale avec Airkos	CR58S4
Navitek S4 Bleu Eclair avec Airkos	CR36S4
Navitek S4 Bleu Eclair Vision Latérale avec Airkos	CR56S4
Navitek S9 Rouge Métal avec Airkos	CR38S9
Navitek S9 Rouge Métal Vision Latérale avec Airkos	CR58S9
Navitek S9 Bleu Eclair avec Airkos	CR36S9
Navitek S9 Bleu Eclair Vision Latérale avec Airkos	CR56S9

L'Airkos® assure une filtration des Particules Solides et Liquides (PSL). Le joint facial verrouillé sur la cagoule Navitek® garantit une pénétration limitée TH2 des contaminants à l'intérieur des cagoules. Le filtre utilisé sur l'Airkos® est classé « Reutilisable » (PRSL), et n'a pas l'obligation d'être remplacé à chaque poste. L'alarme de colmatage de filtre informera l'opérateur du changement nécessaire de filtre.

En complément de l'alarme de colmatage de filtre, l'unité de filtration est équipée d'une alarme sonore et visuelle informant l'opérateur du faible niveau de charge de la batterie.

L'Airkos® est livré avec une batterie Lithium-ion rechargeable à 4 cellules. Une version longue durée à 6 cellules est également disponible en accessoire. Equipé de sa batterie standard, l'Airkos® offre 10 heures d'autonomie avec un filtre neuf. Plus de 14 heures avec la batterie longue durée.

L'Airkos® offre 2 débits d'air selon l'application de soudage, l'environnement, et les habitudes de l'opérateur. 180l/m est le débit initial minimum. Par une simple pression de 2 secondes sur le bouton de contrôle, l'Airkos® augmente le débit d'air à 220l/m.

Weltek

L'Esprit de la Protection Innovante



Une large ceinture matelassée assure un maintien et un confort parfaits de l'unité de filtration. En option, un harnais peut compléter la ceinture.

L'Airkos® est homologué et disponible avec l'intégralité des déclinaisons de cagoules combinées Navitek*. Les Navitek* Rouge Métal et Bleu Thunder sont disponibles, ainsi que les cellules S4 et S9. Les fiches de présentation des cagoules Navitek* S4 et Navitek* S9 sont visibles dans la rubrique " Cagoules Automatiques ".

Chaque cagoule Navitek équipée d'une unité Airkos® est livrée avec son sac de rangement. Ce sac est parfait pour le transport et le stockage des pièces détachées correspondantes.