

Fiche produit



NFS 600

Roues à lamelles sur tige pour Métal universel, Acier inoxydable



Utilisation

Métal universel

Acier inoxydable

Propriétés

Liant Résine synthétique

Nature du grain Corindon

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Diamètre en mm	Largeur en mm	Diamètre de la queue en mm	Grade	Vmax en m/s	Vitesse de rot. adm. en t/min	Référence
50.0	30.0	6.0	Coarse	32	12200.0	258917
50.0	30.0	6.0	Medium	32	12200.0	258918
50.0	30.0	6.0	Very Fine	32	12200.0	258919
60.0	30.0	6.0	Coarse	32	10200.0	258920
60.0	30.0	6.0	Medium	32	10200.0	258921
60.0	30.0	6.0	Very Fine	32	10200.0	258922
60.0	50.0	6.0	Coarse	32	10200.0	258923
60.0	50.0	6.0	Medium	32	10200.0	258924
60.0	50.0	6.0	Very Fine	32	10200.0	258925
80.0	50.0	6.0	Coarse	32	7600.0	258926
80.0	50.0	6.0	Medium	32	7600.0	258927
80.0	50.0	6.0	Very Fine	32	7600.0	258928
100.0	50.0	6.0	Coarse	32	6100.0	258929
100.0	50.0	6.0	Medium	32	6100.0	258930
100.0	50.0	6.0	Very Fine	32	6100.0	258931

100.0	50.0	0.0	very fine	32	0100.0	2000.1
-------	------	-----	-----------	----	--------	--------