Outil haute performance de dureté R-INOX pour un tronçonnage sans échauffement. Exécution PFERD avec un rendement de tronçonnage élevé et une très bonne durée de vie.

**Abrasif : corindon A**
Fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.

**Matériaux pouvant être usinés :**
Acier inoxydable (INOX)

**Application :**
Tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins

**Recommandation d'utilisation :**
Epaisseurs des disques 1,9/1,8/1,6/1,2/1,0 mm pour un tronçonnage rapide, confortable et sans bavures.
Epaisseurs des disques 2,5/2,4/2,0 mm pour les applications de tronçonnage universelles.
Epaisseur des disques 3,2 mm pour une durée de vie optimale avec une stabilité latérale élevée.

Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.

L'utilisation de grands flasques de serrage (SFS 76, page 49) augmente la stabilité latérale et garantit une conduite précise des disques, notamment avec les disques à tronçonner minces en exécution plate de ø 178 et 230 mm.

**INOX**
**exécution dure, dureté R**

| N° de commande | EAN 4007220 | Désignation EN | D x T/U x H [mm (pouce)] | Vit. maxi admise [t/min.] | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exécution à moyeu déporté EH (forme 42) | | | | | | |
| EH 115-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23 | 162613 | 42 A 46 R BF 80 | 115 x 2,4 x 22,23 (7/8) | 13.300 | 25 | 1,575 |
| EH 115-3,2 A 46 R SG-INOX/22,23 | 522868 | 42 A 46 R BF 80 | 115 x 3,2 x 22,23 (7/8) | 13.300 | 25 | 1,950 |
| EH 125-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23 | 162651 | 42 A 46 R BF 80 | 125 x 2,4 x 22,23 (7/8) | 12.200 | 25 | 1,850 |
| EH 125-3,2 A 46 R SG-INOX/22,23 | 522882 | 42 A 46 R BF 80 | 125 x 3,2 x 22,23 (7/8) | 12.200 | 25 | 2,200 |
| EH 178-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23 | 162279 | 42 A 24 R BF 80 | 178 x 2,5 x 22,23 (7/8) | 8.600 | 25 | 3,200 |
| EH 230-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23 | 162316 | 42 A 24 R BF 80 | 230 x 2,5 x 22,23 (7/8) | 6.600 | 25 | 6,000 |
| Exécution plate EHT (forme 41) | | | | | | |
| EHT 100-1,0 A 60 R SG-INOX/16,0 | 511787 | 41 A 60 R BF 80 | 100 x 1,0 x 16,0 (5/8) | 15.300 | 25 | 0,550 |
| EHT 115-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23 | 499702 | 41 A 60 R BF 80 | 115 x 1,0 x 22,23 (7/8) | 13.300 | 25 | 0,625 |
| EHT 115-1,2 A 60 R SG-INOX/22,23 | 810330 | 41 A 60 R BF 80 | 115 x 1,2 x 22,23 (7/8) | 13.300 | 25 | 0,775 |
| EHT 115-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23 | 355442 | 41 A 46 R BF 80 | 115 x 1,6 x 22,23 (7/8) | 13.300 | 25 | 1,100 |
| EHT 115-1,8 A 46 R SG-INOX/22,23 | 810354 | 41 A 46 R BF 80 | 115 x 1,8 x 22,23 (7/8) | 13.300 | 25 | 1,220 |
| EHT 115-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23 | 522851 | 41 A 46 R BF 80 | 115 x 2,4 x 22,23 (7/8) | 13.300 | 25 | 1,575 |
| EHT 125-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23 | 499733 | 41 A 60 R BF 80 | 125 x 1,0 x 22,23 (7/8) | 12.200 | 25 | 0,750 |
| EHT 125-1,2 A 60 R SG-INOX/22,23 | 810361 | 41 A 60 R BF 80 | 125 x 1,2 x 22,23 (7/8) | 12.200 | 25 | 0,900 |
| EHT 125-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23 | 355459 | 41 A 46 R BF 80 | 125 x 1,6 x 22,23 (7/8) | 12.200 | 25 | 1,225 |
| EHT 125-1,8 A 46 R SG-INOX/22,23 | 810378 | 41 A 46 R BF 80 | 125 x 1,8 x 22,23 (7/8) | 12.200 | 25 | 1,395 |
| EHT 125-2,4 A 46 R SG-INOX/22,23 | 522875 | 41 A 46 R BF 80 | 125 x 2,4 x 22,23 (7/8) | 12.200 | 25 | 1,850 |
| EHT 150-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23 | 581179 | 41 A 46 R BF 80 | 150 x 1,6 x 22,23 (7/8) | 10.200 | 25 | 1,725 |
| EHT 178-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23 | 807729 | 41 A 46 R BF 80 | 178 x 1,6 x 22,23 (7/8) | 8.600 | 25 | 2,325 |
| EHT 178-1,8 A 46 R SG-INOX/22,23 | 581186 | 41 A 46 R BF 80 | 178 x 1,8 x 22,23 (7/8) | 8.600 | 25 | 2,500 |
| EHT 178-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23 | 162378 | 41 A 24 R BF 80 | 178 x 2,5 x 22,23 (7/8) | 8.600 | 25 | 3,300 |
| EHT 230-1,9 A 46 R SG-INOX/22,23 | 807736 | 41 A 46 R BF 80 | 230 x 1,9 x 22,23 (7/8) | 6.600 | 25 | 4,050 |
| EHT 230-2,0 A 46 R SG-INOX/22,23 | 581193 | 41 A 46 R BF 80 | 230 x 2,0 x 22,23 (7/8) | 6.600 | 25 | 4,625 |
| EHT 230-2,5 A 24 R SG-INOX/22,23 | 162446 | 41 A 24 R BF 80 | 230 x 2,5 x 22,23 (7/8) | 6.600 | 25 | 6,000 |
| EHT 230-3,2 A 24 R SG-INOX/22,23 | 475690 | 41 A 24 R BF 80 | 230 x 3,2 x 22,23 (7/8) | 6.600 | 25 | 7,150 |