


Fiche produit



CS 565

Disques fibre pour Acier inoxydable, Acier, Métal universel



Utilisation

Acier inoxydable



Acier



Métal universel



Propriétés

Liant Résine synthétique

Nature du grain

Corindon au zircon

Poudrage Serré

Avantages: Effet auto-aiguisant - Agressivité importante sur l'acier inoxydable - Idéal pour l'enlèvement de matière important - Excellent rapport qualité/prix

Granulométrie

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diamètre en mm	Alésage en mm	Grain	Vmax en m/s	Vitesse de rot. adm. en t/min	Référence
100.0	16	80	80	15300.0	188678
100.0	16	36	80	15300.0	23680
100.0	16	60	80	15300.0	84604
115.0	22	100	80	13300.0	204609
115.0	22	40	80	13300.0	242800
115.0	22	40	80	13300.0	242801
115.0	22	36	80	13300.0	65698
115.0	22	60	80	13300.0	65700
115.0	22	80	80	13300.0	65701
115.0	22	36	80	13300.0	6686
115.0	22	60	80	13300.0	6687
115.0	22	80	80	13300.0	6688
115.0	22	50	80	13300.0	85517

115.0	22	50	80	13300.0	83317
115.0	22	50	80	13300.0	92066
115.0	22	24	80	13300.0	93409
115.0	22	24	80	13300.0	95335
125.0	22	100	80	12200.0	204611
125.0	22	80	80	12200.0	23001
125.0	22	80	80	12200.0	23005
125.0	22	40	80	12200.0	242802
125.0	22	40	80	12200.0	242803
125.0	22	36	80	12200.0	65681
125.0	22	60	80	12200.0	65707
125.0	22	36	80	12200.0	6620
125.0	22	60	80	12200.0	6721
125.0	22	50	80	12200.0	93054
125.0	22	24	80	12200.0	95071
125.0	22	24	80	12200.0	97643
180.0	22	40	80	8500.0	242807
180.0	22	36	80	8500.0	65702
180.0	22	36	80	8500.0	65703
180.0	22	60	80	8500.0	65705
180.0	22	80	80	8500.0	65706
180.0	22	60	80	8500.0	6690
180.0	22	80	80	8500.0	6691
180.0	22	50	80	8500.0	93045
180.0	22	24	80	8500.0	95993