

> SIDAFLEX

Carbure de silicium - Semi flexible - Ponçage matériaux

Caractéristiques :

- Support fibre renforcée semi-flexible indéchirable
 - Liant à base de résine synthétique portant les grains abrasifs
 - Tous travaux intensifs sur surfaces planes : polir, poncer, surfacer, décaper
 - Montage conseillé sur plateau support caoutchouc pour utilisation intensive
 - Applications : matériaux et métaux non ferreux
 - Abrasif : carbure de silicium
- Support rigide et résistant
 - Rapidité et longévité d'abrasion sans encrassement



Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Vitesse (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	📄
125	22,23	16	80	12200	10802001
	22,23	24	80	12200	10802002
	22,23	36	80	12200	10802003
	22,23	60	80	12200	10802004
	22,23	80	80	12200	10802005
	22,23	100	80	12200	10802006
180	22,23	16	80	8500	10802008
	22,23	24	80	8500	10802010
	22,23	36	80	8500	10802011
	22,23	60	80	8500	10802012
	22,23	80	80	8500	10802013
	22,23	100	80	8500	10802014

	PRO	<ul style="list-style-type: none"> • Longévité : ●●●●●○ • Vitesse : ●●●●●○
	Préconisation machine :	Utilisateurs : <ul style="list-style-type: none"> • Technicien en VRD • Tailleur de pierre • Carreleur • Piscinier