


Brosses circulaires

Fil ondulé



Nombre recommandé de révolutions : env. 50% du max. -1. la côte A peut varier selon le type et la force du fil.



UTILISATION

	0,05	0,20	0,25/0,27	0,30	0,35	0,40	0,50
Cardage							
Amélioration Ra							
Ébavurage							
Ébavurage d'arêtes							
Structuration							
Enlèvement peinture/Rouille							
Cordons de soudure							

GARNISSAGES

Produits disponibles avec:

Fil acier ondulé

Fil acier inoxydable

Fil laiton

	Acier	Acier soudé	Acier inoxydable	Non ferreux	Aluminium	Bois tendre	Bois dur
Fil acier ondulé							
Fil acier inoxydable							
Fil laiton							

mm					0,15		0,20		0,30	
Ø	A	T	tr/min.	pces.	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
20	6	4	20000	10	0002-501 332		0002-501 342			
20	9	4	20000	10	0002-501 333		0002-501 343			
30	6	6	20000	10			0002-502 341			
30	9	6	20000	10	0002-502 332		0002-502 342			
30	12	6	20000	10	0002-502 333		0002-502 343			
40	7	10	18000	10	0002-503 331		0002-503 341			
40	11	10	18000	10	0002-503 332		0002-503 342			
40	16	10	18000	10	0002-503 333		0002-503 343			
50	10	13	15000	10			0002-504 341		0002-504 361	
50	17	13	15000	10	0002-504 332		0002-504 342		0002-504 362	
50	23	13	15000	10			0002-504 343		0002-504 363	
60	12	15	15000	10			0002-505 341		0002-505 361	
60	18	15	15000	10	0002-505 332		0002-505 342		0002-505 362	
60	23	15	15000	10			0002-505 343		0002-505 363	
70	11	15	15000	10			0002-506 341		0002-506 361	
70	18	15	15000	10	0002-506 332		0002-506 342		0002-506 362	
70	23	15	15000	10			0002-506 343		0002-506 363	
80	10	20	12000	10					5162-507 361	
80	19	20	12000	10			0002-507 342		0002-507 362	

mm					0,20					
Ø	A	T	tr/min.	pces.	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
20	9	4	20000	10	0002-501 542					
30	9	6	20000	10	0002-502 542					
40	11	10	18000	10	0002-503 542					
50	17	13	15000	10	0002-504 542					
60	18	15	15000	10	0002-505 542					
70	18	15	15000	10	0002-506 542					
80	19	20	12000	10	0002-507 542					