

M18 CAG125XPDB

M18™ FUEL™ meuleuse 125 mm 18V

Features

- La première meuleuse à sécurité intégrale.
- Puissante et coupleuse : une seule meuleuse pour tronçonner, ébarber, meuler ...
- Même pignonnerie que les meuleuses filaires de 1200 W.
- Ecrou FIXTEC pour changer le disque sans outil.
- La meuleuse la plus compacte.
- Une durée de vie multipliée par 10.
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde.
- Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort".
- Fonction antidémarrage intempestif.

- Débrayage électronique de sécurité.
- Protection contre la surcharge et la surchauffe.
- Démarrage progressif sans effet de couple.
- Large carter de protection réglable sans outil.
- Poignée AV antivibrations AVS.



RANGE SPEC (1)	M18 CAG125XPDB- 502X	M18 CAG125XPDB-0X	M18 CAG125XPDB- 902X
Niveau de pression acoustique (dB(A))	78.9	78.9	78.9
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3	3
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	89.9	89.9	89.9
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3	3	3
Vibration de meulage (m/s ²)	4.61	4.61	4.61
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vibration de ponçage (m/s ²)	2.15	2.15	2.15
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500	8500
Tension (V)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	5.0	-	9.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Temps de freinage (s)	< 2	< 2	< 2
Fourni avec	Dyna Case	Dyna Case	Dyna Case
Chargeur fourni	59 min	-	95 min
Nombre de batterie(s)	2	0	2
Broche	M 14	M 14	M 14
Réf	4933451544	4933451427	4933451471
Poids avec batterie (kg)	2.7	-	3.0
Profondeur de coupe (mm)	33	33	33
Line lock out function	Oui	Oui	Oui
Ø disque (mm)	125	125	125