

SL.100

Marqueur à peinture liquide
pour marquage polyvalent

RIGHT
FOR
THE
JOB.

Markal®

Markal.com



La formule du marqueur à peinture liquide SL.100 est sans xylène, très peu odorante et sèche rapidement. Ce produit permet de réaliser un marquage résistant sur la plupart des Surfaces. Les 15 couleurs opaques à haute visibilité résistent aux UV et aux intempéries, et permettent d'identifier les marques très facilement.

- 15 couleurs pour une excellente identification des marques, un contrôle qualité simplifiée et une inspection des pièces facilitée
- Peinture permanente indélébile à séchage rapide pour une manipulation immédiate et des temps d'inactivité limités
- Formule sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé
- Pointe ronde moyenne dure et résistant à l'usure pour une utilisation longue durée
- Plage de marquage: -20°C à 50°C
- Température maximale de résistance du marquage: 100°C

Applications industrielles:

- Automobile et autres moyens de transport
- Assemblage automobile
- Fabrication industrielle
- Fabrication métallique
- Construction B.T.P.
- Soudage
- Fournitures d'expédition

Type de surfaces:

- Acier et fer
- Caoutchouc et pneus
- Verre
- Plastique
- Vêtements, tissu (textiles)
- Tuyaux et tubes
- Carton
- Carrelage
- Béton, pierre
- Plaques métalliques
- Métaux non ferreux
- Alliage et superalliage

Détails:

- 31240120
- 31240220
- 31240320
- 31240420
- 31240520



- 31240620
- 31240720
- 31240820
- 31240920
- 31241020

- 31241120
- 31241220
- 31241320
- 31241520
- 31241620

Kit SL.100



LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLÉE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com
LP95R00001FR



En qualité de fabricant, nous n'avons aucun moyen de superviser l'utilisation et les conditions d'emploi de nos produits. Nous ne pouvons donc pas être tenus responsables des dommages qui pourraient survenir lors de leur utilisation dans des conditions qui restent hors de notre contrôle. Réalisez toujours des tests de compatibilité selon votre application avant utilisation.