

FICHE TECHNIQUE

EUROTECHNIQUE®

MO5220

Réf. MO5220 Tailles 9 >> 10

Les 

- Protection aux risques chimiques faibles et contre la contamination radioactive
- Confort maximal
- Souplesse
- Port continu
- Grip en milieu humide



TAILLES

RÉFÉRENCES

9

5219

10


5220

DESCRIPTION

Matière >> Latex sur jersey coton
 Long. >> 30 cm
 Epaisseur >> 1,30 mm
 Main >> Adhésivée

CONDITIONNEMENT

144 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION



Maintenance



Agriculture, sylvicultur



Exploitation minière



Industrie légère

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **7665 Issue 1.**
 Délivré par **SATRA (321)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
2	1	3	1	X



- Résistance à l'abrasion (2/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (3/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)



EN374-1:2003

K(3/6)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eurotechnique-gloves.com

EURO PROTECTION GROUP