

La H7R Core est une lampe frontale de travail polyvalente et puissante. Grâce au *Wheel Switch*, commutateur d'intensité progressif, de l'*Advanced Focus System* breveté³ Ledlenser, et d'une amplitude de la tête de lampe à 130 degrés, la lumière peut être facilement ajustée et focalisée là où vous en avez le plus besoin. La H7R Core est également dotée de la technologie *Flex Sealing*, qui offre une protection extrêmement élevée contre la poussière et l'eau (IP67). Rechargeable facilement grâce au système intuitif de charge magnétique, la H7R Core est munis d'un indicateur de charge. Enfin, les nouvelles frontales de la série H sont équipées de la toute dernière interface Ledlenser Connector : un système standardisée qui permet de se connecter à divers accessoires

FICHE PRODUIT TECHNIQUE

Données Techniques	
Diamètre de la tête (mm)	41
Poids avec piles (g)	259
Poids sans piles (g)	188
Fonction Focus	oui
Matériau de la tête	PC
Matériau du corps	Alliage d'aluminium
Lentille	PMMA
Matériau du bandeau	Elastique
Type de bandeau	latéral et supérieur
Mouvement de la tête	en continu
Amplitude d'angle de la tête	130°
Spécifications du bandeau	Détachable, Lavable, Elastic

Alimentation	
Type d'alimentation	Batterie rechargeable
Nombre de piles	1
Type de piles	Li-Ion
Total voltage des piles (V)	3,7
Total capacité piles (mAh)	4.800
Total énergie des piles ²⁾ (Wh)	17,76
Batterie remplaçable	oui
Temps de charge (min)	210
Nombre UN	
Modes d'énergie	énergie constante
Gestion d'énergie	Indicateur de charge, d'état de batterie et de batterie faible
Piles utilisables	-

Autres caractéristiques	
Classe IP	IP67
Test de chute (hauteur en m)	1,5
Code IK (J)	-
Zone ATEX	-
Températures d'utilisation (°C)	-20 à +40

Modes d'éclairage	
Boost, Pleine puissance, faible puissance	

Modes d'éclairage	
Nombre de LEDs	1
Type de LED	Xtreme LED
Couleur	Blanc
Température de couleur (K)	6000 à 7500
Index du rendu des couleurs (CRI)	70

	Valeurs d'éclairage			
	Boost	Pleine Puissance	Moyenne Puissance	Faible Puissance
Luminosité ¹⁾ (lm)	1000	600		15
Distance d'éclairage ³⁾ (m)	250	200		25
Autonomie ⁴⁾ (h)		4		65

Interrupteur	
Interrupteur multifonction	

Caractéristiques	
Variateur d'intensité, verrouillage des fonctions pour le transport, anti éblouissement, Fonction mémoire, Lumière de secours	

Technologies	
Système de mise au point avancé (AFS), Technologie Flex Sealing, Technologie Contrôle de température, Système de charge magnétique, Technologie cooling,	

Garantie	
5 ans de garantie avec bonus d'extension de 2 ans supplémentaires en enregistrant le produit sur le site de la marque Ledlenser	

Type de conditionnement	
Conditionnement du produit	Noir Boîte
Livré avec	1 batterie rechargeable, Système de charge magnétique.
Référence	502122
Code douanier	8513100000

Données emballage	
Dimensions LxPxH (mm)	145 x 85 x 120
Poids (g)	421
GTIN-13	4058205020909

PCB	
Nombre d'unités	12
Dimensions LxPxH (mm)	395 x 195 x 375
Poids (g)	5.802
GTIN-13	4058205020923



ACCESSOIRES COMPATIBLES	
502308	Set de filtre couleur 40mm
502247	Adaptateur Trépied type D
502313	Clip de fixation de bandeau
502314	Kit de connexion pour casque Type I
502262	Batterie rechargeable Li-ion 21700 / 4800mAh
502256	support de fixation universel type E
502265	Cabe de Charge Magnétique Type A
502451	Bandeau silicone
502271	Cable Chargeur USB 2,4A

Notes

Les informations concernant le contenu du packaging, l'apparence, les performances, les dimensions et le poids correspondent aux connaissances disponibles au moment de la publication. Dans l'intérêt des améliorations produit, nous nous réservons le droit de modifier le contenu du packaging, l'apparence, le design et le couleur sans préavis. Les images des produits peuvent varier des produits actuels et peuvent indiquer des accessoires optionnels, qui peuvent être achetés séparément.

¹⁾ Mesures réalisées d'après IEC60815 selon les réglages respectifs. Si aucun paramètre n'est explicitement indiqué, des valeurs se réfèrent à la Luminosité (lumens/m) et à la portée d'éclairage (mètres/m) sur le réglage le plus élevé et à l'autonomie de la pile (heures/heures) sur le réglage le plus faible. Une fonction Boost (si disponible) peut être utilisée à plusieurs reprises, mais seulement pour de courtes périodes de temps. Si la lampe a différents modes d'énergie, la mesure est basée sur le "mode économie d'énergie".

²⁾ Capacité calculée théorique en watt-heures (Wh). Cela s'applique à l'état de libération de la ou des piles incluses avec le produit, ou pour les lampes avec batterie(s) rechargeable(s), à la fois batterie(s) rechargeable(s) à l'intérieur du produit lorsqu'elle est complètement chargée.

³⁾ Brevet EP 1880139 ; Brevet US 7 461 960

⁴⁾ Garantie de cinq ans à partir de la date d'achat, avec une extension à sept ans par enregistrement du produit sur le site Ledlenser. La garantie s'applique dans le monde entier. Des droits de garantie légaux s'appliquent également. Il couvre les défauts liés aux matériaux et à la fabrication. Pour les séries de produits "ATEX" et "T-Series", une période de garantie de 24 mois s'applique au bon fonctionnement des batteries rechargeables, avec un enregistrement en ligne seulement. Les défauts sur les piles, étuis, pochettes, interrupteurs à distance, filtres de couleur, grilles ou revêtements de surface sont généralement exclus de la garantie.

⁵⁾ La durée de recharge peut varier selon le matériel utilisé.