

Lunettes de protection



Les +

Vision panoramique
Protection latérale
Branches réglables

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60353		1	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

DESCRIPTION

Lunettes de protection SABLUX. Oculaire en polycarbonate incolore courbé, traitement anti-UV, anti-rayure K, résistance aux températures extrêmes, monture en nylon avec branches réglables

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marine
Caractéristiques	Traitement anti-rayure K Protection solaire Résistance aux températures extrêmes
Poids	36g
Oculaire	Polycarbonate 2,23mm
Marquage oculaire	5-3.1 1FTK
Monture	Nylon
Marquage monture	FT
Branche	Nylon
Couleur oculaire	Teinté
Risque principal	Protection de la vue

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **776**
Délivrée par INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

TAMPON DISTRIBUTEUR