


Parka haute-visibilité - ATEX

FLAVIE

Fiche technique / Réf : MIFR FOS2



COLORIS



DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

- 2 poches basses étanches sous rabats pressionnés
- 1 poche poitrine verticale fermée par glissière côté droit sous rabat
- 1 poche portefeuille intérieure sur doublure coté cœur fermée par auto agrippant
- 2 brides sur torse gauche et droite pour divers accessoires (Talkie Walkie / Détecteurs)
- Poignets coupe-vent élastique à l'intérieur des bas des manches
- Fermeture devant par glissière double curseurs grosses mailles injectées sous rabat large pressionné
- Réglage taille par cordon élastique intérieur et bloqueurs avec perle de serrage
- Dos plus long protège reins que le devant (pour une taille XL : Hauteur Dos fini 80cm / Hauteur Devant sous col 68,5cm / Hauteur col fini devant 10cm)
- Capuche réglable escamotable dans le col
- Trappe de marquage à l'intérieur de la parka
- Système Kit permettant d'adapter une doublure amovible à l'intérieur de la parka
- Tailles : S à 3XL (tailles supérieures et sur-mesure sur demande)
- Glissières et tous accessoires en plastique non conducteurs

TISSUS / MATÉRIAUX RÉFLÉCHISSANTS

- **Tissu extérieur multinormes « MICROTEx FRAS »** : imper respirant - ignifugé - antistatique & résistant aux projections de liquides chimiques. Polyester oxford traité déperlant face extérieure et enduit PU microporeux face intérieure. Composition : 98% Polyester/2% Carbone - poids +/- 240 gr/m²
- **Coloris : jaune fluo / marine et orange fluo / marine ou tout autre coloris de notre gamme** en fabrication spéciale
- **Doublure de propreté en coton traité non feu pyrovatex**
- Bandes rétro réfléchissantes de type **microbilles grises ignifugées** RETHIOTEX 29535 de 5cm cousues (50 cycles de lavage à 60°C) : 2 bandes entourant le torse et 2 bretelles devant et dos et 2 brassards sur chaque bras
- **Coutures étanches par bandes thermocollées**

CONFORME AUX NORMES

- EN ISO 13688 : 2013
- EN ISO 20471 : 2013 : classe 3
- EN 343 2003 +A1 2007 : classe 3.3
- EN ISO 14116 : 2008 indice 1/30H/40 pour le tissu extérieur et indice 3/12H/40 pour la doublure intérieure
- EN 1149-5 : 2008
- EN 13034 : 2005+A1 2009 Type PB(6)

