

BROSSES


Perceuses

Brosses circulaires

Fil ondulé



Nombre recommandé de révolutions : env. 50% du max. -1. la côte A peut varier selon le type et la force du fil.



UTILISATION

	0,15	0,20	0,25/0,27	0,30	0,35	0,40	0,50
Cardage							
Amélioration Ra							
Ébavurage							
Ébavurage d'arêtes							
Structuration							
Enlèvement peinture/Rouille							
Cordons de soudure							

GARNISSAGES

Produits disponibles avec:

Fil acier ondulé →

Fil acier inoxydable →

Fil laiton →

	Acier	Acier coulé	Acier inoxydable	Non ferreux	Aluminium	Bois tendre	Bois dur
Fil acier ondulé							
Fil acier inoxydable							
Fil laiton							

mm					0,15		0,20		0,30	
Ø	A	T	tr/min.	pces.	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
20	6	4	20000	10	0002-501 332		0002-501 342			
20	9	4	20000	10	0002-501 333		0002-501 343			
30	6	6	20000	10			0002-502 341			
30	9	6	20000	10	0002-502 332		0002-502 342			
30	12	6	20000	10	0002-502 333		0002-502 343			
40	7	10	18000	10	0002-503 331		0002-503 341			
40	11	10	18000	10	0002-503 332		0002-503 342			
40	16	10	18000	10	0002-503 333		0002-503 343			
50	10	13	15000	10			0002-504 341		0002-504 361	
50	17	13	15000	10	0002-504 332		0002-504 342		0002-504 362	
50	23	13	15000	10			0002-504 343		0002-504 363	
60	12	15	15000	10			0002-505 341		0002-505 361	
60	18	15	15000	10	0002-505 332		0002-505 342		0002-505 362	
60	23	15	15000	10			0002-505 343		0002-505 363	
70	11	15	15000	10			0002-506 341		0002-506 361	
70	18	15	15000	10	0002-506 332		0002-506 342		0002-506 362	
70	23	15	15000	10			0002-506 343		0002-506 363	
80	10	20	12000	10					5162-507 361	
80	19	20	12000	10			0002-507 342		0002-507 362	


mm					0,20					
Ø	A	T	tr/min.	pces.	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
20	9	4	20000	10	0002-501 542					
30	9	6	20000	10	0002-502 542					
40	11	10	18000	10	0002-503 542					
50	17	13	15000	10	0002-504 542					
60	18	15	15000	10	0002-505 542					
70	18	15	15000	10	0002-506 542					
80	19	20	12000	10	0002-507 542					

Brosses circulaires

Fil ondulé



Type "Do-it-yourself", vitesse max. 4500 tr/min.



UTILISATION

	0,15	0,20	0,25/0,27	0,30	0,35	0,40	0,50
Cardage							
Amélioration Ra							
Ébavurage							
Ébavurage d'arêtes							
Structuration							
Enlèvement peinture/Rouille							
Cordons de soudure							

GARNISSAGES

Produits disponibles avec:

Fil acier ondulé →

Fil acier inoxydable →

Fil laiton →

	Acier	Acier coulé	Acier inoxydable	Non ferreux	Aluminium	Bois tendre	Bois dur
Fil acier ondulé							
Fil acier inoxydable							
Fil laiton							

mm					0,20		0,30		0,20	
Ø	A	T	tr/min.	pces.	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
40	5	10	4500	20	0003-600 111		0008-600 121		0502-600 451	
50	7	10	4500	20	0003-600 211		0008-600 221			
63	9	13	4500	20	0003-600 311		0008-600 321			
75	10	16	4500	10	0008-600 411		0003-601 411			
75	10	22	4500	10			0008-600 421			
75	15	16	4500	10	0003-600 412		0008-600 422			
100	12	22	4500	10	0008-600 511		0008-600 521			
100	17	22	4500	10			0008-600 522			

mm					0,20		0,30				
Ø	A	T	tr/min.	pces.	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	
75	10	16	4500	240	0008-600 431		0008-600 432				
75	10	16	4500	10							
100	10	22	4500	10	0008-600 531						