

090-005632-00502



- Refroidisseur pour Tetric XQ 230 puls
- Contrôleur de débit de série : protège la torche de soudage contre la surchauffe et les dommages liés à un débit de liquide de refroidissement insuffisant
- Surveillance de la température du liquide de refroidissement – Protège la torche de soudage contre une surchauffe due à un liquide de refroidissement chaud
- Ouverture de remplissage facilement accessible avec indicateur de remplissage consultable (graduation MIN / MAX)
- Ventilateur de refroidissement contrôlé selon la température et le régime moteur – Faible encrassement et émissions sonores réduites, car le ventilateur ne tourne qu'en cas de besoin
- Filtre à eau externe en option

Type	Cool XQ 40
Tension réseau	1 x 230 V
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz
Puissance frigorifique pour 1 l/min	750 W
Puissance frigorifique maximale	1100 W
Pression de pompe	3.5 bar
Contenance du réservoir	2.3 l
Type de protection (État monté)	IP23
Marquage de sécurité	CE EAC
Classe CEM	A
Dimensions (L x B x H)	588 mm x 224 mm x 200 mm 23.1 inch x 8.8 inch x 7.9 inch
Poids	10.4 kg 22.9 lbs
Normes	CEI 60974-1, -2, -10 CL.A