

FICHE TECHNIQUE



MALETTE 2 BALISES LED

REF : SO/TR670/PF



Descriptif :

- Eclairage LED visible à 200 m et à 360°
- Sa face magnétique permet le positionnement sur toute surface métallique
- 9 positions possibles : gyrophare, scintillement : simple, double ou alterné ; SOS (MORSE) ; 16 LED fixes ; 16 LED fixes en veilleuses ; 2 LED fixes ; 4 LED fixes
- Autonomie de 6 heures et plus selon la position choisie
- Livré avec prise secteur et allume-cigare 12/24V.
- Aucune étincelle, flamme, fumée ou émanation toxique n'est produite lors de l'utilisation de la balise. De construction solide, la balise résiste à l'épreuve du temps, aux chocs et aux écrasements.
- Elle peut être utilisée pour la voirie, dans la construction, dans l'industrie, partout où un signal d'urgence est nécessaire.

| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| BATTERIE RECHARGEABLE INTERNE | Lithium Ion 700 MaH – 3.7V |
| SPECIFICATIONS CHARGEURS | |
| CHARGEUR SECTEUR (AC/DC) | PRI : 100-240V AC, 50-60 Hz 0.1A SEC : 5.0V DC 1000 Mah |
| CHARGEUR VEHICULE (DC) | PRI : 12-24V DC SEC : 5.0V 850 mAH |
| POIDS UNITAIRE / BALISE | 190 grs |
| DIMENSIONS UNITAIRES / BALISE | 110mm X 35mm |
| Conforme aux exigences de la Directive Européenne 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique | |

✓ En aucun cas, ce dispositif ne peut remplacer un gyrophare homologué sur la voie publique.

