

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION® 1/2", 60-320 NM

RÉFÉRENCE : 516.1472

EAN : 4042146222706

- Tolérance de déclenchement : ± 3 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Cliquet robuste 30 dents
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensible et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrée avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017



Longueur totale L en mm	585,0 mm
Dimension D	45,0 mm
Plage d'utilisation en Nm	60-320 Nm
Affichage	Échelle (mécanique)
Attribut de fonction 1	avec verrouillage Quick Lock
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Dents	30 dents

Forme	avec tête de champignon
Graduation Nm	1,00
Hauteur H	23,0 mm
Matière	Acier
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017
Plage d'utilisation en Lbf-ft	45 - 236
Poignée	Poignée bi-composant
Tolérance de déclenchement	Tolérance de déclenchement +/-3%
Code EAN	4042146222706
Poids	1,45 kg

