




Gant bovin hydrofuge entièrement doublé laine
Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 03 – EN 511

15317 BEI



3 3 3 3



3 4 0

CARACTERISTIQUES :

- Cuir de bovin traité hydrofuge.
- Coupe américaine.
- Entièrement doublé laine.
- Tannage chrome.
- Epaisseur : 0,9 mm – (+0,1 / - 0,1 mm).
- Longueur : 22 à 32 cm selon la taille, (+0,5 / -0,5 mm).

TAILLES DISPONIBLES :

- 7 à 12.

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.
- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

CONDITIONNEMENT :

- Sachet : 5 paires.
- Carton : 50 paires.

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

EN : 388 : 2003

EN 511 : 1994

Abrasion : 3 / 4

Froid convectif : 3 / 4

Tranchage : 3 / 4

Froid de contact : 4 / 4

Déchirure : 3 / 5

Imperméabilité : 0

Perforation : 3 / 4

Utilisations recommandées :

- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
- Travaux extérieurs par temps froid et humide.

Innocuité :

- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.