



FICHE TECHNIQUE

16-CUT229MS



GANT G-TEK® POLYKOR™ AVEC DOUBLE ENDUCTION NITRILE MICRO-SURFACE

- La construction sans couture offre un confort accru
- Le support en PolyKor™ est léger, offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Le revêtement en nitrile micro-surface à double trempage contribue à prolonger la durée de vie du gant et offre une excellente résistance à l'abrasion
- Entièrement recouvert pour des propriétés imperméables aux liquides
- Le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La couleur du liseré coton indique la taille
- Lavable, résistant à l'eau et aux rayons ultraviolets

APPLICATIONS

- Découpe du verre
- Manipulation de la tôle
- Utilisation générale
- Manipulation d'objets pointus et gras

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C).




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support PolyKor™ avec enduction Nitrile Micro-Surface				
CONSTRUCTION	Tricot sans couture				
COULEUR	Support: ■ Gris / Enduction: ■ Noir/Bleu				
STYLE POIGNET	Poignet tricot				
TAILLES	7 -11				
EMBALLAGE	Polybag Individuel, Paquet de 12, Carton de 72				
DIMENSION CARTON	14.2" x 11.8" x 12.6" / 36cm x 30cm x 32cm				
POIDS CAISSE	7	8	9	10	11
	11.7 lbs 5.4 kgs	12.3 lbs 5.6 kgs	13.5 lbs 6.1 kgs	14 lbs 6.4 kgs	15 lbs 6.9 kgs
COO	Chine				

DIMENSIONS (in/cm)

	7	8	9	10	11
A	9.3 / 23.7	9.7 / 24.7	10.1 / 25.7	10.5 / 26.6	10.7 / 27.2
B	3.6 / 9.2	3.9 / 9.9	4.1 / 10.4	4.2 / 10.6	4.4 / 11.2
H	■ Rouge	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu



PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4X43D						
ABRASION	0	1	2	3	4	-
COUPURE (2003)	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F