


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Référence article                                   | 0 601 066 M01 |
| EAN                                                 | 4059952511092 |
| 4 piles 1,5 V LR6 (AA)                              | ✓             |
| Platine de mesure laser                             | ✓             |
| Poche                                               | ✓             |
| Support rotatif RM 10 Professional<br>0 601 092 A00 | ✓             |
| Trépied BT 150 Professional<br>0 601 096 B00        | ✓             |



Données Techniques

Caractéristiques techniques

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Température de service                  | -10 – 45 °C                                   |
| Température de stockage                 | -20 – 70 °C                                   |
| Classe laser                            | 2                                             |
| Plage de travail, valeur                | 15 m                                          |
| Portée                                  | jusqu'à 15 m                                  |
| Plage de travail avec récepteur, valeur | 50 m                                          |
| Portée avec cellule de réception        | jusqu'à 50 m                                  |
| Précision de mise à niveau              | ± 0,3 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation) |
| Portée maxi. des points laser           | 10 m                                          |
| Plage de mise à niveau automatique      | ± 4°                                          |
| Temps de nivellement                    | 4 s                                           |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière    | IP 64                                         |
| Alimentation                            | 4 piles 1,5 V LR6 (AA)                        |
| Filetage du trépied                     | 1/4"                                          |
| Poids env.                              | 0.58 kg                                       |
| Couleur ligne laser                     | vert                                          |
| Couleur des points de soudage           | vert                                          |
| Projection                              | 2 lignes / 2 points                           |
| Précision du point laser vertical       | ± 0,7 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation) |
| Cellules de réception compatibles       | LR 7                                          |



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Robustesse et facilité d'utilisation. Lignes laser vertes et points d'aplomb verts

### Avantage utilisateur

- Grande robustesse grâce au boîtier caoutchouté, aux fenêtres en verre en retrait et à la protection contre la poussière et les projections d'eau (IP 64) pour les environnements exigeants
- Interrupteur Marche/Arrêt et commande par bouton unique rendant l'utilisation très facile
- Les lignes laser vertes et les points d'aplomb verts assurent une visibilité améliorée